

ClickShare CSE-200

Sistema de apresentação sem fio para salas de reunião de pequeno e médio porte



- **Conexão sem fio à tela central**
- **Até 2 usuários na tela**
- **Compartilhe do laptop, tablet ou smartphone**
- **Recursos de segurança aprimorados**
- **Gerenciamento central**
- **Entregue com 2 Buttons**

A criatividade é um dos principais ativos da sua organização. Com o ClickShare, você pode ter certeza que as ideias receberão a atenção que merecem. O sistema de apresentação sem fio permite que os usuários compartilhem o conteúdo do seu laptop ou dispositivo móvel na tela da apresentação. Sem cabos, sem instalação, sem espera para participar.

Conecte-se para se diferenciar

O CSE-200 oferece a experiência do ClickShare para salas de reunião de pequeno e médio porte. Qualquer pessoa - incluindo convidados - podem se conectar com um clique e compartilhar imediatamente, sem necessidade de treinamento. Os usuários simplesmente conectam um dispositivo alimentado por USB - o ClickShare Button - no seu computador ou Mac e clicam no botão para levar o conteúdo do laptop à tela grande da sala de reunião. Com o Aplicativo do ClickShare, os usuários também podem compartilhar conteúdos dos seus celulares ou tablets.

Promovendo a colaboração

O CSE-200 foi projetado para implementações empresariais e oferece recursos de segurança aprimorados, uma gama mais ampla de opções de conectividade - incluindo suporte de AirPlay e Google Cast para conteúdo não HDCP - e gerenciamento central. Permitindo que até 2 pessoas compartilhem conteúdo simultaneamente, o CSE-200 garante conectividade direta à tela central e encoraja a colaboração. Para conveniência do usuário, os recursos de segurança do CSE-200 podem ser definidos para um dos três níveis predefinidos, dependendo das políticas e necessidades da empresa. Por fim, a API do dispositivo facilita substancialmente a integração na rede da empresa.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**CLICKSHARE CSE-200**

Dimensões da unidade base ClickShare	
Dimensões (AxLxP)	205 mm x 115 mm x 45 mm (excluindo antenas)/8,1" x 4,5" x 1,8" 205 mm x 150 mm x 135 mm (incluindo antenas)/8,1" x 5,9" x 5,3"
Fonte de alimentação	Entrada padrão de 110/220 VCA ou Alimentação via Ethernet (PoE Plus)
Consumo de energia	Operação: 6 W (típico)/18 W (máx) Standby: 2,6 W (Standby econômico)/0,4 W (Standby profundo)
Peso	600 g/1,32 lbs
Especificações gerais	
Sistema operacional	Windows 7/8/8.1/10 & v72 & 64 bit Mac OSX 10.10/10.11/10.12 (Sierra) Android v5 & v6 & v7 (aplicativo do ClickShare) iOS 8, 9 e 10 (aplicativo ClickShare)
Saídas de Vídeo	1x HDMI
Compatível com AirPlay	Espelhamento de iOS (AirPlay) do iOS 9.0 até iOS 10.3/Mac OS 10.11 El Capitan ou superior
Google Cast Support	Android 8.1 Oreo
Taxa de quadro	Até 30 fps
Resolução de saída	1920x1200
Nível de Ruído	Sem ventilador
Número de fontes simultâneas na tela	2
Número de conexões simultâneas	16
Áudio	Via HDMI, analógico via entrada de áudio de 3,5 mm, S/PDIF
Compatibilidade com iPad, iPhone e Android	Compartilhamento de documentos, navegador, câmera para dispositivos Android e iOs através do aplicativo do ClickShare
Área de trabalho estendida	Disponível (dependendo do seu sistema operacional). Pode exigir Pacote de Extensão do ClickShare.
Protocolo de autenticação	WPA2-PSK em modo individual WPA2-PSK ou IEEE 802.1X no modo de integração de rede
Protocolo de transmissão sem fio	IEEE 802.11 a/g/n
Alcance	Ajustável com modulação da força do sinal; máx. 30m (100 ft) entre o ClickShare Button e a ClickShare Base Unit
Faixa de frequência	2,4 GHZ e 5 GHz
Conexões	1x Ethernet LAN USB 2x (traseiro) + 1x (frontal) Saída de linha analógica de áudio no plugue de metal (3,5 mm), S/PDIF digital
Faixa de temperatura	Operação: 0°C a +40°C (+32°F a +104°F) Máx: 35 °C (95 °F) a 3.000 m Armazenamento: -20 °C a +60 °C (-4 °F a +140 °F)
Umidade	Armazenamento: 0 a 90% de umidade relativa, sem condensação Operação: 0% a 85% de umidade relativa, sem condensação
Sistema antifurto	Trava Kensington
Certificações	FCC/CE
Garantia	3 anos como padrão Pode ser estendida para 5 anos

Gerada em: 08 Mar 2018

Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte www.barco.com para as últimas informações.