

ClickShare CSE-800

Apresentação sem fio e sistema de colaboração para salas de diretoria e salas de conferência



- **Conexão à tela central sem fio**
- **Avançados recursos de segurança**
- **Até 8 usuários na tela simultaneamente**
- **Compartilhar do laptop, tablet ou smartphone**
- **Moderação, lousa e anotações**
- **Conecta-se facilmente a equipamentos AV e TI existentes**
- **4K DCI**
- **Fornecido com 4 botões**

O CSE-800 foi projetado para levar a experiência do ClickShare até as salas de diretoria, salas de reunião high-end e salas de conferência. Introduzindo diversos recursos exclusivos, incluindo compartilhamento simultâneo de até 8 pessoas, moderação automática e manual, e lousa e anotações, o CSE-800 é o sistema mais potente da família ClickShare atualmente. O CSE-800 foi projetado para lançamentos corporativos e oferece recursos de segurança aprimorados, uma ampla variedade de opções de conectividade - incluindo suporte para AirPlay e Google Cast para conteúdo não HDCP - e gerenciamento central. Os usuários simplesmente conectam um dispositivo USB - o ClickShare Button - ao PC ou Mac e clicam no botão para obter o conteúdo do laptop na grande tela da sala de reuniões. Com os Aplicativos ClickShare, os usuários podem compartilhar o conteúdo de seus laptops, telefones celulares ou tablets. Certifique-se de ter o firmware mais recente instalado em sua Base Unit para poder ter a melhor experiência com o Aplicativo de área de trabalho.

O poder da colaboração interativa

O CSE-800 possui duas entradas e saídas HDMI. Existe uma conexão direta com o equipamento legado e integração facilitada com sistemas de conferências, e dois visores 4K DCI podem ser comandados por uma única Base Unit. Além disso, as 2 conexões de rede permitem conexão separada e simultânea a múltiplas redes (por exemplo, redes de convidados e corporativa), e fornecem segurança e conveniência adicional para os usuários. Permitindo que até 8 pessoas compartilhem conteúdo simultaneamente, o CSE-800 garante conectividade direta à tela central e encoraja a colaboração.



A funcionalidade de moderação foi projetada especificamente para uso em salas maiores, com diversas pessoas compartilhando ao mesmo tempo. Para evitar a troca rápida entre telas, dificultando o acompanhamento do conteúdo, um moderador pode selecionar manualmente qual conteúdo aparece na tela e quando, garantindo uma experiência excelente para todos os participantes. A função de moderação pode ser desativada a qualquer momento, retornando o sistema ao modo de operação normal do ClickShare, com o conteúdo sendo compartilhado com o clique de um botão. Para conveniência do usuário, os recursos de segurança do CSE-800 podem ser configurados em três níveis predefinidos, dependendo das necessidades e da política da empresa.

O ClickShare introduz o suporte a touch back e ideação às suas salas de diretoria. Execute qualquer aplicativo de seu laptop e controle-o da tela principal. Com alguns toques na tela, abra apresentações, compartilhe e-mails, inicie um vídeo. Foque no público e no conteúdo em vez de se preocupar com a ferramenta de apresentação.

Ajuste perfeito com o Barco UniSee

O CSE-800 também é um dos blocos fundamentais da Barco Ideation Wall para reuniões interativas e colaborativas. Ao combinar uma parede de vídeo LCD Barco UniSee, uma estrutura de toque especialmente projetada para o Barco UniSee e um ClickShare CSE-800 com suporte a anotações, função de lousa e suporte touch back prontos para usar, você cria uma experiência unificada na sua sala de reunião, podendo desfrutar dos recursos de interatividade que a nossa solução de colaboração sem fio ClickShare oferece e a experiência de visualização integrada do Barco UniSee nunca antes vista em paredes de vídeo LCD.

O CSE-800 é um produto criado com fluxos e processos certificados pela ISO 27001.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**CLICKSHARE CSE-800****Especificações gerais**

Sistema operacional	Windows 7/8/8.1/10 32 & 64 bit macOS 10.14/10.15 (Catalina) Android 9 & 10 (aplicativo ClickShare) iOS 11, 12 & 13 (aplicativo ClickShare)
Saídas de Vídeo	2x HDMI 1.4b
Entradas de vídeo	2x HDMI 1.4b
Resolução de saída	4K DCI (4096 x 2160) a 60 Hz
Resoluções de entrada	4K DCI (4096 x 2160) a 60 Hz
Áudio	Via HDMI, analógico via Audio Jack 3.5mm, S/PDIF
Compatível com AirPlay	Espelhamento de iOS (AirPlay) do iOS 9.0 até iOS 12/Mac OS 10.14
Suporte para Google Cast	Android 8.1 Oreo
Taxa de quadro	Usando entradas HDMI: Até 60fps com uma entrada @ 4K Até 30fps com duas entradas @ 4K* Usando o ClickShare Button ou Aplicativos: Até 30 fps @1080p
Número de fontes simultâneas na tela	8 (4 por tela)
Número de conexões simultâneas	64
Compatibilidade com iPad, iPhone e Android	Compartilhamento de documentos, navegador, câmera para dispositivos Android e iOS através do aplicativo do ClickShare
Área de trabalho estendida	Disponível (dependendo do seu sistema operacional). Pode exigir Pacote de Extensão do ClickShare.
Protocolo de autenticação	WPA2-PSK no modo independente WPA2-PSK ou IEEE 802.1X usando o ClickShare Button no modo de integração de rede
Protocolo de transmissão sem fio	IEEE 802.11 a/b/g/n e IEEE 802.15.1
Alcance	Ajustável com modulação da força do sinal; máx. 30m (100 ft) entre o ClickShare Button e a ClickShare Base Unit
Faixa de frequência	2,4 GHz e 5 GHz
Conexões	2x Ethernet LAN 1Gbit 2x USB 2.0, 2 x USB 3.0 (back); 2x USB 3.0 (front) Saída de linha analógica de áudio na tomada mini jack (3,5mm), S/PDIF digital
Nível de Ruído	Máx. 25 dBA a 0 a 30°C Máx. 30 dBA a 30 a 40°C
Faixa de temperatura	Operação: 0°C a +40°C (+32°F a +104°F) Máx: 35 °C (95 °F) a 3.000 m Armazenamento: -20 °C a +60 °C (-4 °F a +140 °F)
Umidade	Armazenamento: 0 a 90% de umidade relativa, sem condensação Operação: 0% a 85% de umidade relativa, sem condensação
Sistema antifurto	Trava Kensington
Certificações	FCC/CE
Garantia	3 anos como padrão Pode ser estendida para 5 anos
*Observação	*In optimal WiFi conditions with minimal WiFi interference and as measured during our quality validation. Check Network Deployment Guide for more info on WiFi optimisation and ideal configuration depending on your network environment.

Dimensões da unidade base ClickShare

Dimensões (AxLxP)	46,2 mm x 282,3 mm x 206,5 mm (excluindo antenas)/1,8' x 11,1' x 8,1' 146,4 mm x 282,3 mm x 206,5 mm (incluindo antenas)/5,8' x 11,1' x 8,1'
Fonte de alimentação	Entrada padrão 110/220 VCA
Consumo de energia	Operação normal: 90W sob uso integral 52W sob uso normal (conectar 2 saídas HDMI, conectar 1 saída HDMI, compartilhar com 4 pessoas) Modo ECO: 30W Modo de espera em rede: < 1W Modo de espera profundo: < 0,5W
Peso	2,2 kg/4,85 lbs

Gerada em: 08 May 2020

Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte www.barco.com para as últimas informações.