

ClickShare CSE-200

Sistema de apresentação sem fio para salas de reunião pequenas ou médias



- **Conexão à tela central sem fio**
- **Até 2 usuários na tela**
- **Compartilhar do laptop, tablet ou smartphone**
- **Avançados recursos de segurança**
- **Suporte de touch back**
- **Gerenciamento central**
- **Fornecido com 2 botões**

A criatividade é um dos principais ativos de sua organização. Com o ClickShare, você pode ter certeza de que as ideias recebem a atenção que merecem. Esse sistema de apresentação sem fio, permite que os usuários simplesmente compartilhem na tela de apresentação o que está nos dispositivos móveis ou laptops deles. Sem cabos, sem configurações, sem esperar para poder entrar.

Saiba as novidades na atualização mais recente do ClickShare

Conecte para se destacar

O CSE-200 oferece experiência do ClickShare para salas de reunião pequenas e médias. Todos – inclusive convidados – podem conectar com um clique e compartilhar imediatamente, sem qualquer treinamento. Os usuários simplesmente conectam um dispositivo com USB – o ClickShare Button – em seu computador PC ou Mac e clicam no botão para ter o conteúdo exibido na tela grande da sala de reunião. Com os Aplicativos ClickShare, os usuários podem compartilhar o conteúdo de seus laptops, telefones celulares ou tablets. Certifique-se de ter o firmware mais recente instalado em sua Base Unit para poder ter a melhor experiência com o Aplicativo de área de trabalho.

Estimulando a colaboração

O CSE-200 foi projetado para trazer destaques à empresas, oferece recursos de segurança, uma ampla variedade de opções de conectividade – inclusive suporte para AirPlay e Google Cast para conteúdo não HDCP – função touch back e gerenciamento central. Permitindo que até 2 pessoas compartilhem o conteúdo simultaneamente, o CSE-200 garante conectividade direta com a tela principal e incentiva a colaboração. Para conveniência do usuário, os recursos de segurança do CSE-200 podem ser configurados em três níveis predefinidos, dependendo das necessidades e da política da empresa. Por

último, mas não menos importante, a API do dispositivo também torna muito mais fácil a integração na rede da empresa. O ClickShare traz também a função touch back para as salas de reunião. Execute qualquer aplicativo de seu laptop e controle-o da tela principal. Com alguns toques na tela, abra apresentações, compartilhe e-mails, inicie um vídeo. Foque no público e no conteúdo em vez de se preocupar com a ferramenta de apresentação.

O CSE-200 é um produto criado com fluxos e processos certificados pela ISO 27001.

Adicionar o ClickShare CSE-200 à configuração da sala de conferência fixa (como uma sala do Microsoft Teams ou Zoom) aumenta a produtividade e a colaboração nas reuniões do Microsoft Teams e do Zoom. Traz o foco da conferência de volta para a colaboração verdadeira.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**CLICKSHARE CSE-200**

Especificações gerais	
Sistema operacional	Windows 7/8/8.1/10 32 & 64 bit macOS 10.14/10.15 (Catalina) Android 9 & 10 (Aplicativo ClickShare) iOS 11, 12 & 13 (Aplicativo ClickShare)
Saídas de Vídeo	1x HDMI
Resolução de saída	1920x1080 @60Hz
Áudio	Via HDMI, analógico via entrada de áudio de 3,5 mm, S/PDIF
Compatível com AirPlay	Espelhamento de iOS (AirPlay) do iOS 9.0 até iOS 12/Mac OS 10.14
Suporte para Google Cast	Android 8.1 Oreo
Taxa de quadro	Até 30 fps
Número de fontes simultâneas na tela	2
Número de conexões simultâneas	16
Compatibilidade com iPad, iPhone e Android	Compartilhando documentos, navegador, câmera e dispositivos Android e iOS via Aplicativo ClickShare ou usando o AirPlay/Google Cast
Área de trabalho estendida	Disponível (dependendo do seu sistema operacional). Pode exigir Pacote de Extensão do ClickShare.
Protocolo de autenticação	WPA2-PSK em modo individual WPA2-PSK ou IEEE 802.1X no modo de integração de rede
Protocolo de transmissão sem fio	IEEE 802.11 a/g/n
Alcance	Ajustável com modulação da força do sinal; máx. 30m (100 ft) entre o ClickShare Button e a ClickShare Base Unit
Faixa de frequência	2.4 GHz e 5 GHz (canais DFS não são suportados)
Conexões	1x Ethernet LAN 100Mbit 2x USB (traseira) + 1x USB (frente) Saída de linha analógica de áudio no soquete de miniconector (3,5 mm), S/PDIF digital
Nível de Ruído	Sem ventilador
Faixa de temperatura	Operacional: 0°C a +40°C (+32°F a +104°F) Máx: 35°C (95°F) a 3000m Armazenamento: -20°C a +60°C (-4°F a +140°F)
Umidade	Armazenamento: 0 a 90% de umidade relativa, sem condensação Operação: 0% a 85% de umidade relativa, sem condensação
Sistema antifurto	Trava Kensington
Certificações	FCC/CE
Garantia	Padrão de 3 anos Possível estender por até 5 anos
*Observação	*In optimal WiFi conditions with minimal WiFi interference and as measured during our quality validation. Check Network Deployment Guide for more info on WiFi optimisation and ideal configuration depending on your network environment.

Dimensões da unidade base ClickShare

Dimensões (AxLxP)	205mm x 115mm x 45mm (excluindo antenas) / 8,1 pol x 4,5 pol x 1,8 pol 205mm x 150mm x 135mm (incluindo antenas) / 8,1 pol x 5,9 pol x 5,3 pol
Fonte de alimentação	Entrada padrão de 110/220 VCA ou Alimentação via Ethernet (PoE Plus)
Consumo de energia	Operação: 6W (típica)/18W (máx.) Em espera: 2.6W (ECO espera em rede)/4.0W (modo de espera profundo)
Peso	600 g/1,32 lbs

Gerada em: 07 May 2021

Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte www.barco.com para as últimas informações.